

## Technisches Datenblatt

<b>Produktnummer:</b>	<b>DT 1003</b>
<b>Produkt:</b>	Hochkrepp- Klebeband
<b>Farbe:</b>	Gelb, hell
<b>Kleber:</b>	Hot Melt

	Ø-Werte	Toleranzen Min. / Max.	Testmethode
<b>Stärke in µ:</b>			
Gesamt:	280	245 / 315	PSTC 33
Träger:	270	240 / 300	
<b>Gewicht in g/m<sup>2</sup>:</b>			
Gesamt:	127	117 / 146	ISO 536
Träger:	70	65 / 80	
Kleber:	57	52 / 66	
<b>Klebkraft N / 25mm:</b>			
Stahl:	5	1,2 / 9	PSTC 1
Gespannt:	13,75	7,5 / 17,5	
<b>Reißfestigkeit N / 25mm:</b>	75	47,5 / 100	PSTC 31
<b>Bruchdehnung in %:</b>	38	28 / 48	PSTC 31

### Hinweis:

Alle vorstehenden Informationen und Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und Angaben wird keinerlei Gewähr oder Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie selbst vor einer Verwendung der Informationen und Angaben, ob sich diese für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignen und/oder ob die Verwendung der Angaben und Informationen eine Verletzung von Patenten oder sonstiger gewerblicher Schutzrechte darstellt.